

FS-1030MFP/FS-1130MFP

► print ► copy ► scan ► fax

MULTIFUNCIONALES A4 MONOCROMO

MULTIFUNCIONALES PROFESIONALES EN LOS QUE PUEDE CONFIAR

Estas multifuncionales compactas tienen funcionalidades profesionales de serie que aumentarán la productividad de los grupos de trabajo de cualquier oficina. Tienen una velocidad de copia e impresión de 30 páginas por minuto y un tiempo de primera impresión de tan solo 6 segundos. Poseen un alimentador de documentos de gran capacidad que escanea automáticamente a doble cara mejorando los flujos de trabajo. Además, su pantalla LCD de 5 líneas ofrece un acceso rápido y sencillo a todas las funciones que necesita.

- Hasta 30 páginas por minuto A4
- Tiempo de primera copia de 6,9 segundos
- Pantalla LCD de 5 líneas con mensajes claros que simplifican su uso
- Impresora, copiadora, escáner color y fax*
- Unidad dúplex de serie para impresión a doble cara
- Alimentador de documentos de doble cara opcional con capacidad para 50 páginas
- Modo "Apagado" automático que reduce al mínimo el consumo de energía

* Sólo para FS-1130MFP

Dispone de una ranura para la impresión y escaneo directo de archivos PDF, XPS y TIFF desde memoria USB.



Funcionalidad opcional de Impresión Privada que solicita contraseña antes de imprimir el documento, garantizando máximos niveles de seguridad.



FS-1030MFP/FS-1130MFP

MULTIFUNCIONALES A4 MONOCROMO

ECOSYS significa, ECOlogía, ECONomía y SIStema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

PRESCRIBE IIe

Con el diseño de página KYOCERA y el lenguaje de control PRESCRIBE IIe, pueden crearse incluso gráficos complejos, logotipos y formularios avanzados independientemente del entorno de impresión, y guardarse y actualizarse en el equipo. En consecuencia, ya no es necesaria la integración en archivos de impresión. Se accede a ellos cuando es necesario y así alivia la carga de la red.

El KM NetViewer

El KM NetViewer permite la supervisión y control completo de todas las impresoras ECOSYS y multifuncionales digitales KYOCERA desde cualquier PC Windows® ofreciendo la administración de red ideal. También es compatible con el protocolo estándar SNMP.

Monitor de estado y Command Center

El monitor de estado muestra el estado de los dispositivos actuales y da acceso directo al Command Center para la modificación de los parámetros que no están contenidos en los drivers (por ej., parámetros de red, ajuste del modo reposo o bloqueo del panel de control).

Interfaz USB Host para memoria Flash USB

Los archivos PDF pueden imprimirse directamente desde una memoria flash (por ej., memoria USB) a través de la interfaz USB host. Los documentos se seleccionan directamente a través del panel de control del equipo. No es necesario ningún ordenador.

General

Tecnología: KYOCERA ECOSYS, Láser

Panel de control: Pantalla LCD de 5 líneas

Velocidad: Máx. 30 páginas por minuto

Resolución: 1.800 ppp x 600 ppp (impresión), 600 ppp x 600 ppp, 256 tonos de gris (escáner/copia)

Volumen de trabajo: Máx. 20.000 páginas al mes

Tiempo de calentamiento: 20 segundos o menos

Tiempo de primera impresión: 6 segundos o menos

Tiempo de primera copia: Aprox. 6,9 segundos

Procesador: PowerPC 440/667 MHz

Memoria: 256 MB estándar, máx. 768 MB

Interfaz estándar: USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB, Fast Ethernet 10/100Base-TX estándar, ranura para tarjeta CompactFlash® opcional, ranura para servidor de impresión opcional (sólo FS-1030MFP)

Contabilidad integrada: 20 códigos de departamentales

Dimensiones (An x P x Al)

Unidad principal sin alimentador: 494 x 410 x 366 mm
Unidad principal con alimentador: 494 x 430 x 448 mm

Peso:

Unidad principal sin alimentador: 15Kg
Unidad principal con alimentador: 18Kg

Fuente de alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60Hz

Consumo de energía	FS-1030MFP	FS-1130MFP
Copiado/Imprimiendo:	480 W	482 W

Certificación: TÜV/GS, CE

Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001.

Manejo de papel

Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice papel recomendado por Kyocera bajo condiciones medioambientales normales.

Capacidad de entrada: Bypass de 50 hojas, 60-220 g/m², A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio, sobres, personalizado (70 x 148 - 216 x 356 mm); Depósito universal de 250 hojas, 60-120 g/m², A4, A5, B5, A6, Letter, Legal, Folio, personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm),

Capacidad máxima de 800 hojas con depósitos opcionales

Unidad dúplex: Dúplex de serie 60-105 g/m²

Alimentador de documentos a doble cara: 50 hojas, escaneo simple 50-120 g/m², 50 hojas, escaneo dúplex 50-110 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, personalizado (140 x 210 - 216 x 356 mm)

Capacidad de salida: 150 hojas cara abajo

Funciones de impresora

Lenguaje de control: PRESCRIBE IIe

Emulaciones: PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (compatible con PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, impresión directa de PDF, impresión directa de XPS

Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos de Windows, MAC OS X versión 10.4 o superior, Unix, Linux así como otros sistemas operativos bajo petición

Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes escalables PCL6, 8 fuentes Windows Vista, 101 fuentes KPDL3, 1 fuente bitmap, 45 códigos de barras de una dimensión, 1 código de barras bidimensional (PDF417)

Funciones de impresora: Impresión directa de PDF encriptado, impresión IPP, impresión de e-mails, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3 e Impresión Privada (requiere ampliación de memoria)

Funciones de copiadora

Tamaño máximo original: A4/Legal

Copiado continuo: 1-999

Zoom: 25-400% en incrementos del 1%

Porcentajes de ampliación/reducción: 7R/5E

Modo de exposición: Auto, manual: 7 pasos

Ajuste de imagen: Texto + foto, texto, foto

Funciones: Escanea una vez imprime varias, clasificación electrónica, 2en1, 4en1, copia de DNI, reserva de trabajos, priorización de trabajos, programas, copia en dúplex, copia partida, escaneo continuo, cambio automático de depósito, control densidad de copia

Funciones de escáner color

Funcionalidad: Envío a e-mail, a FTP (FTP sobre SSL), a SMB, a USB, TWAIN (USB) y WSD (WIA)

Velocidad de escaneo: 35 originales por minuto (300 ppp, A4 B/N), 14 originales por minuto (300 ppp, A4, color)

Resolución de escaneo: 600, 400, 300, 200 ppp (256 niveles de grises)

Tamaño máximo de escaneo: A4, Legal

Tipo de original: Texto, foto, texto + foto, OCR

Formato de archivo: TIFF, PDF, JPEG, XPS

Formato de compresión: MMR/JPEG

Funciones: Escáner color, libreta de direcciones integrada, compatible con directorio activo, transferencia de datos encriptados, multi-envío (e-mail, fax, SMB/FTP, impresión) en un solo paso

Funciones de fax (sólo FS-1130MFP)

Compatibilidad: ITU-T Super G3

Velocidad de módem: Máx. 33.6 kbps

Velocidad de transmisión: 3 segundos o menos

Velocidad de escaneo: 2,5 segundos

Teclas de marcado rápido: 22 números

Libreta de direcciones: 100 números de fax

Densidad de escaneo

Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm

Fino: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm

Superfino: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

Ultrafino: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

Tamaño máximo del original: A4, Legal

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria de recepción: 256 hojas o más

Funciones de fax: Fax de red, transmisión y recepción de faxes en dúplex, sondeo de envío y recepción en memoria

Opciones

Manejo de papel

DP-120 Alimentador de documentos: 50 hojas, escaneo simple 50-120 g/m², 50 hojas, escaneo dúplex 50-110 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, personalizado (140 x 210 - 216 x 356 mm)

PF-120 Depósito de papel: Máx. 250 hojas, 60-120 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, personalizado (148 x 210 mm - 216 x 297 mm)

Memoria: MDDR2-256: 256 MB; MDDR2-512: 512 MB

Tarjeta CompactFlash®: CF-4 (4 GB) para impresión de formularios, fuentes, logos, almacenamiento de macros

Lector de tarjetas USB IC + Kit de autenticación de tarjetas (B)

Interfases opcionales (sólo FS-1030MFP)

PS159: LAN Inalámbrica (802.11b/g/n)

PS1109 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibra Óptica: 100BaseFX (SC)

PS1129 Fibra Óptica Gigabit: 1000BaseSX (SC)

CB-120 Mesa: Mesa pedestal de madera con capacidad de almacenaje que incluye las ruedas

Consumibles

Tóner TK-1130: Tóner microfino para 3.000 páginas A4 (ISO / IEC 19752) La capacidad del cartucho de tóner inicial incluido en el equipo es de 1.000 páginas A4 (ISO/IEC 19752)

Garantía

Garantía estándar de 1 año con reparación en las instalaciones de los centros de servicio técnico homologados. Kyocera garantiza el tambor y el revelador durante 3 años o 100.000 páginas (lo que suceda antes), siempre que el equipo sea usado de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

KYO LIFE Ampliación de la garantía para el equipo y sus opciones.



El equipo mostrado incluye elementos opcionales.

KYOCERA MITA España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas. Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es

* KYOCERA no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

KYOCERA