

LA IMPRESORA COMPACTA A3 PERFECTA PARA GRUPOS DE TRABAJO

La FS-6970DN es la solución perfecta para grupos de trabajo que realizan una gran cantidad de impresiones en tamaños hasta A3. Esta rápida y compacta impresora ofrece una capacidad ampliable hasta 6 depósitos para mayor flexibilidad del manejo de papel. Además, este equipo es capaz de imprimir con funciones compatibles de seguridad, contando con tecnología de larga duración ECOSYS para un coste por copia excepcionalmente bajo.

- Hasta 35 páginas por minuto en A4 y 17 en A3
- Unidad dúplex estándar para impresión a doble cara
- Hasta 6 depósitos de papel opcionales con capacidad de 1.350 hojas para una mayor flexibilidad
- Procesador PowerPC 440/600 MHz, 128MB de serie (ampliable hasta 1.152MB) y disco duro opcional
- USB, paralelo y conectividad de red de serie
- Alta seguridad con tecnología de codificación SSL
- Impresión directa PDF desde USB
- Costes de impresión excepcionalmente bajos en su categoría



La FS-6970DN está diseñada para imprimir grandes volúmenes y además ofrece la posibilidad de ampliar su capacidad a 6 depósitos de hasta un total de 1.350 hojas.

Ahora también de serie para A3: funciones avanzadas de seguridad, como herramientas de control de acceso a la red, IPv6, IP sec y codificación SSL.



FS-6970DN

IMPRESORA MONOCROMO A3 PARA GRUPOS DE TRABAJO

ECOSYS significa ECOlogía, ECONomía y SIstema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

PRESCRIBE IIe

Con el diseño de página KYOCERA y el lenguaje de control PRESCRIBE IIe, pueden crearse incluso gráficos complejos, logotipos y formularios avanzados independientemente del entorno de impresión, y guardarse y actualizarse en la impresora. En consecuencia, ya no es necesaria la integración en archivos de impresión. Se accede a ellos cuando es necesario y así alivia la carga de la red.

El KM NetViewer

El KM NetViewer permite la supervisión y control completo de todas las impresoras ECOSYS y multifuncionales digitales KYOCERA desde cualquier PC Windows® ofreciendo la administración de red ideal. También es compatible con el protocolo estándar SNMP.

Monitor de estado y Command Center

El monitor de estado muestra el estado de las impresoras actuales y da acceso directo al Command Center para la modificación de los parámetros que no están incluidos en los drivers (por ej., parámetros de red, ajuste del modo espera o bloqueo del panel de control).

Interfaz USB para impresión desde memoria Flash USB

Los archivos PDF pueden imprimirse directamente desde una memoria flash (por ej., memoria USB) a través de la interfaz USB. Los documentos se seleccionan directamente a través del panel de control de la impresora. No es necesario ningún ordenador.

GENERAL

Tecnología

KYOCERA ECOSYS Láser

Velocidad

Hasta 35/17 páginas por minuto en A4/A3

Resolución

1.200 ppp

Volumen de trabajo

Máx. 150.000 páginas al mes

Tiempo de calentamiento

Aprox. 15 segundos o menos desde encendido

Tiempo de primera página

Aprox. 9 segundos o menos

Dimensiones (An x P x Al)

469 mm x 395 mm x 285 mm

Peso

Aprox. 19,5 kg (unidad principal)

Alimentación

AC 220-240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía

Imprimiendo: 516 W

Certificación

GS, TÜV, CE

Este producto ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medio ambientales ISO 14001

MANEJO DE PAPEL

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice papel recomendado por KYOCERA en condiciones normales de uso.

Capacidad de entrada

Bypass de 100 hojas; 60-220 g/m²; A3, B4, A4-R, A4, A5, A6-R, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Personalizado (70 x 148 - 297 x 450 mm)

Depósito universal de 250 hojas; 60-120 g/m²; A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Personalizado (140 x 148 mm - 297 x 432 mm)

Capacidad máx. de papel opcional: 1.350 hojas

Unidad dúplex

Impresión a doble cara: A3 - A5-R (60-120 g/m²)

Capacidad de salida

250 hojas cara abajo con sensor de cantidad de papel y 250 hojas cara arriba con PT-430 opcional

CONTROLADOR

CPU

PowerPC 440/600 MHz

Memory

128MB RAM, máx. 1.152MB RAM

Interfaz de serie

Paralelo bidireccional de alta velocidad (IEEE 1284), USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB para la impresión desde memoria Flash USB, Fast Ethernet 10Base-T-100Base-TX Ranura para servidor de impresión interno opcional Ranura para tarjeta CompactFlash®

Lenguaje de control

PRESCRIBE IIe

Emulaciones

PCL6/PCL5c incl. PJI, KPDL 3 (PostScript 3 compatible), KC-GL (HP-7550A), PDF Direct Print, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

Sistemas operativos

Todos los sistemas operativos Windows actuales, Mac OS X versión 10.2 o superior, UNIX, LINUX así como otros sistemas operativos previa solicitud

Fuentes/Códigos de Barras

93 fuentes escalables PCL/PostScript®, 8 fuentes Windows Vista®, 1 fuente Bitmap, 45 códigos de barras (p.ej EAN 8, EAN 13, EAN 128) con generación automática de comprobación de errores así como soporte de códigos de barras bidimensionales PDF-417 con PRESCRIBE (PCL y otros códigos de barras disponibles opcionalmente)

Contabilidad integrada

100 códigos departamentales

CONSUMIBLES

Tóner TK-450

Tóner negro microfino para 15.000 páginas según ISO/IEC 19752

Capacidad del tóner inicial negro es de 7.500 páginas A4 según ISO/IEC 19752

OPCIONES

Manejo de papel

PF-430 Depósito de papel (máx. 4 uds.)

Máx. 250 hojas; 60-120 g/m²; A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Personalizado (140 x 210 mm - 297 x 432 mm)

PT-430 Bandeja de salida posterior

250 hojas cara arriba

Ampliación de memoria

MDDR2-128 : 128 MB; MDDR2-256: 256 MB; MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1.024 MB

Tarjeta CompactFlash®

1 ranura (hasta 4 GB) para imprimir formularios, fuentes, logotipos y almacenamiento de macros

Memoria Flash USB

Soporta impresión directa de PDF a través de la ranura USB

Disco duro HD-5a

40 GB para almacenamiento de datos y gestión de trabajos

Interfaz opcional

PS159: LAN inalámbrica (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet:

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibra Óptica: 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit Fibra Óptica: 1000BaseSX (SC)

GARANTÍA

Garantía estándar de 1 año con reparación en las instalaciones de los centros de servicio técnico homologados. Kyocera garantiza el tambor y el revelador durante 3 años ó 300.000 páginas (lo que suceda antes), siempre que la impresora sea usada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

KYO LIFE La extensión de garantía de 5 años para la impresora y elementos opcionales.



El equipo mostrado incluye elementos opcionales.

Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

KYOCERA