

La solución Todo en Uno más flexible para pequeños grupos con grandes volúmenes de trabajo

i-SENSYS MF5940dn **i-SENSYS** MF5980dw

you can



Impresora multifunción láser Wi Fi* de alto rendimiento y gran eficiencia energética.

Mejora la productividad gracias a una potente función de envío y la impresión a doble cara automática. Este compacto dispositivo multifunción con conexión de red ayuda a reducir los costes gracias a su ahorro energético.

Funciones principales

- Equipo Todo en Uno láser compacto: impresión, fax, copia y escaneo
- Preparada para conectarse en red con interfaz de usuario remoto, compatibilidad con PCL5e/6 y PostScript*
- Se conecta a la red mediante Wi-Fi*
- 33 ppm en impresión y copias en negro
- Tiempo de primera copia: 8 segundos o inferior
- Calidad de imagen de copia excelente, resolución de impresión hasta 1200 x 600 ppp
- Sin esperas gracias a la tecnología de primera impresión rápida
- Impresión, copia, escaneo y fax automáticos rápidos a doble cara
- Soluciones clave para realizar un escaneo sencillo, una copia ecológica y una impresión segura
- Función de envío, escaneo a correo electrónico, carpeta de red y dispositivo de memoria USB
- Pantalla LCD de 5 líneas fácil de usar
- Alimentador automático de documentos a doble cara de 50 hojas
- Cassette de 250 hojas, bandeja multitarea de 50 hojas y cassette de 500 hojas opcional (máx. A4)
- Eficiencia energética - sólo 3 vatios en modo de suspensión
- Cómodos cartuchos Todo en Uno

Contenido del embalaje

Unidad principal, cartucho 719, cable de alimentación, guía de inicio, guía, tarjeta de garantía, CD con software y manual de usuario.

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

390 mm x 473 mm x 431 mm

Sistemas operativos compatibles

Windows 2000/ Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista/ 7

Mac OS X Versión 10.4.9-10.7.x
(solo distribución en línea)

Linux (solo distribución en línea)



IMPRESIÓN



COPIA



FAX



ESCANEO

* Solo MF5980dw.

Canon

Especificaciones



- 1** Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) y sobremesa
- 2** Bandeja multipropósito de 50 hojas
- 3** Cassette de 250 hojas
- 4** Cartucho 719: Cartucho 719H opcional

<p>MOTOR DE IMPRESORA Velocidad de impresión Método de impresión Calidad de impresión Resolución de impresión Impresión a doble cara Lenguajes de impresión Fuentes Márgenes de impresión Modo de ahorro de tóner Impresión desde soportes de memoria</p>	<p>Hasta 33 ppm (A4) Impresión láser monocromos Hasta 1200 x 600 ppp con Refinamiento Automático de la Imagen 600 x 600 ppp Automática UFRIL-LT, PCL5e, PCL6, (PostScript de nivel 3) 45 escalables, 10 bitmap (PCL) 5 mm superior, inferior, izquierda y derecha Sí</p> <p>Soportes de memoria compatibles Dispositivo de memoria USB Tipos de archivos soportados: JPEG, TIFF</p>
<p>COPIADORA Velocidad de copia Tiempo de salida de la primera copia Resolución de la copia Modos de copia Copia a doble cara Copia múltiple Reducción/ampliación Modo de ahorro de tóner Otras características</p>	<p>Hasta 33 cpm (A4) Aprox. 8 segundos o menos Hasta 600 x 600 ppp Texto, texto/fotografía, texto/fotografía+, fotografía De doble cara a doble cara (automática) Hasta 99 copias 25-400% en incrementos del 1% Sí Clasificación, 4 en 1, copia de carné de identidad</p>
<p>FUNCIONES DE ENVÍO Escaneo a servidor de archivos Escaneo a correo electrónico Escaneo a dispositivo de memoria USB Formatos de archivo</p>	<p>SMB SMTP, POP3</p> <p>Sí TIFF (blanco y negro), JPEG, PDF, PDF (compacto)</p>
<p>ESCÁNER Tipo Resolución de escaneo Profundidad de escaneo en color Escalas de grises Compatibilidad Máx. anchura de escaneo</p>	<p>Color Óptica: hasta 600 x 600 ppp Mejorada: hasta 9600 x 9600 ppp Entrada de 24 bits, salida de 24 bits 256 niveles TWAIN, WIA 216 mm</p>
<p>FAX Velocidad del módem Modo de recepción Resolución del fax Memoria del FAX Marcaciones abreviadas Destinos/marcaciones de grupos Difusión secuencial Copia de seguridad de memoria Envío de faxes a doble cara Otras características</p>	<p>Super G3 de 33,6 kbps (hasta 3 segundos por página¹) Solo fax, discriminador automático FAX/TEL, modo contestador, manual Estándar: 200 x 100 ppp Fino: 200 x 200 ppp Fotografía: 200 x 200 ppp Superfino: 200 x 400 ppp Ultrafino: 400 x 400 ppp Hasta 512 páginas¹ Máx. 200 (incluidas 19 marcaciones abreviadas) Máx. 199 marcaciones/Máx. 199 destinos Máx. 210 ubicaciones 1 hora Sí (transmisión y recepción) Reenvío de faxes, acceso dual, recepción remota, PC Fax (únicamente transmisión)</p>
<p>GESTIÓN DE SOPORTES Tipo de escáner Entrada de papel (estándar) Entrada de papel (opcional) Salida del papel Tipos de soportes Tamaños de soporte de impresión Pesos de los soportes</p>	<p>Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) y sobremesa Cassette de 250 hojas Bandeja multipropósito de 50 hojas DADF de 50 hojas Cassette de 500 hojas 150 hojas Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Transparencia, Etiqueta, Sobre, papel Bond, Tarjeta postal, Ficha Cassette y cassette opcional: A4, A5, B5, Legal, Carta, Ejecutivo</p> <p>Bandeja multipropósito: A4, A5, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, STMT, Tarjeta postal, Ficha, Sobre (COM10, Monarca, DL, ISO-C5, ISO-B5), Tamaños personalizados: anchura de 76 a 216 mm; longitud de 127 a 356 mm.</p> <p>DADF: Escaneo a una cara: A4, A5, Legal, Carta, STMT, B5, B6 Tamaños personalizados (A x L): Máx 215,9 mm x 355,6 mm, Min. 128 mm x 139,7 mm Escaneo a doble cara: A4, A5, Legal, Carta, B5, B6 Cassette y cassette opcional: De 60 a 128 g/m² Bandeja multitarea: de 60 a 190 g/m² DADF: Escaneo a una cara: de 50 a 105 g/m², Escaneo a doble cara: de 64 a 105 g/m²</p>

<p>INTERFAZ Y SOFTWARE Tipo de interfaz Compatibilidad con sistemas operativos Gestión de impresora y software</p>	<p>USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, (conexión inalámbrica 802.11b/g²) Windows 2000/ Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista/ 7 Mac OS X Versión 10.4.9-10.6.x^{2,3} Linux⁴ Presto! Page Manager, MF toolbox, interfaz de usuario remoto (RUI), gestión de IDs por departamento</p>
<p>CARACTERÍSTICAS GENERALES Rendimiento máximo mensual Tiempo de calentamiento Memoria Panel de control Dimensiones con bandejas (An. x Pr. x Al.) Dimensiones de instalación (An. x Pr. x Al.) Peso Entorno operativo Fuente de alimentación Consumo eléctrico Niveles de ruido</p>	<p>Máx. 15.000 páginas al mes Aprox. 11 segundos o menos desde el modo de encendido 256 MB (compartido) LCD B/N de 5 líneas 390 mm x 473 mm x 431 mm 672 mm x 1279 mm x 931 mm (con cassette de papel opcional y auricular opcional acoplados) Aprox. 19,1 kg Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F) Humedad: del 20 al 80% de humedad relativa (sin condensación) 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) Máximo: aprox. 1200 W En espera: aproximadamente 9 W Modo de suspensión: aprox. 2,3 W⁵ Consumo energético típico (TEC): 1,4 kWh/semana Potencia de sonido⁶ En funcionamiento: 70,6 dB (A) o menos En espera: 43,0 dB (A) o menos Presión sonora⁶ En funcionamiento: 53,0 dB (A) o menos En espera: inaudible</p>
<p>CONSUMIBLES Cartuchos</p>	<p>Cartucho 719 (2.100 páginas⁷) Cartucho 719 H (6.400 páginas⁷)</p>
<p>ACCESORIOS/ OPCIONES Elementos</p>	<p>ALIMENTADOR DE PAPEL PF-44 (cassette de 500 hojas) Kit tel 6 cable largo (auricular de teléfono)</p>
<p>Descargos de responsabilidad estándar. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. [1] Según el gráfico estándar de ITU-T n° 1 [2] Solo distribución en línea. Fecha prevista de lanzamiento del driver: noviembre de 2011 [3] No se admite el escaneo en red [4] Solo distribución en línea. Linux soporta impresión únicamente. Fecha prevista de lanzamiento del driver: enero de 2012 [5] Durante el modo inalámbrico, el consumo será de 3 W [6] Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 9296 [7] Según la norma ISO/IEC19752 [8] Solo MF5980dw</p>	



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Spanish Edition
© Canon Europa N.V., 2011

Canon España, S.A.

Av. De Europa, 6
28108 Alcobendas (Madrid)
Tif: 91 538 45 00
Fax 91 564 01 17
www.canon.es