

**SAMSUNG**

Impresoras láser monocromo Serie ML-3310/3710

Haz tu vida más fácil

La impresora de oficina con más prestaciones y menos exigencias



Sencilla, productiva y fiable

Cuando eliges una impresora para tu oficina quieres saber que no te estás equivocando. Quieres una impresora que no sólo ofrezca una calidad de impresión excepcional, sino que además preste un buen servicio. Al ser tan fácil de usar, la Serie Samsung ML-3310/3710 te ofrece exactamente lo que buscas. Las estructuras de los menús son tan sencillas que cualquiera puede utilizar todas las prestaciones de impresión. El manejo de papel es tan versátil que puedes imprimir sobre una amplia gama de papeles y cartulinas, siempre con resultados profesionales. Una sencilla tecnología minimiza los atascos de papel y permite que los usuarios se centren mejor en sus trabajos. Con un uso y mantenimiento sencillos, la Serie ML-3310/3710 de Samsung combina sin esfuerzo un alto rendimiento con una sorprendente productividad y versatilidad. Perfecta para las oficinas muy dinámicas, perfecta para ti.

Configuración del producto



Consumibles

- MLT-D205S (tóner de rendimiento estándar)
Aproximadamente 2.000 páginas normales según norma ISO/IEC 19752
- MLT-D205L (tóner de alto rendimiento)
Aproximadamente 5.000 páginas normales según norma ISO/IEC 19752
- MLT-D205E (tóner de rendimiento superior)
Aproximadamente 10.000 páginas normales según norma ISO/IEC 19752

Opciones

- Cassete para 520 hojas
- Memoria (256MB)
- Puerto paralelo IEEE 1284B

Especificaciones

	ML-3310D	ML-3310ND	ML-3710D	ML-3710ND	ML-3710DW
Información general					
Función	Impresión				
Valor	Botón Eco				
Función añadida					WPS
Impresión					
Velocidad (B/N)	Hasta 31 ppm en A4 (33 en Letter)		Hasta 35 ppm en A4 (37 en Letter)		
Resolución	Hasta 1200 x 1200 ppp de salida efectiva				
Tiempo de salida de la primera impresión (B/N)	Tiempo máximo 6,5 segundos				
Emulación	PCL5e, SPL, IBM ProPrinter, EPSON		PostScript3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON		
Dúplex (doble cara)	Integrado				
Papel					
Capacidad de entrada y tipos	Cassette de 250 hojas, alimentador manual	Cassette de 250 hojas, bandeja multipropósito de 50 hojas			
Capacidad de salida y tipos	150 hojas cara abajo, 1 hoja cara arriba				
Tamaño de los medios	76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm				
Tipo de medios	Papel Normal, Fino, Grueso, Extragrueso, Algodón, Color, Sobres, Transparencia, Preimpreso, Reciclado, Etiquetas, Cartulina, Cartulina Gruesa, Fichero				
Capacidad de sobres	1 hoja	5 hojas			
Especificaciones generales					
Procesador	Samsung 375MHz		Samsung 600MHz		
Memoria/Almacenamiento	64MB		64MB (máx. 320MB)	128MB (máx. 384MB)	
Compatibilidad con sistemas operativos	Windows 2000/XP(32/64 bits)/Vista(32/64 bits)/2003 Server(32/64 bits)/2008 Server(32/64 bits)/7(32/64 bits)/2008 Server R2(64 bits)/Varios SO Linux: RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bit), Fedora 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (32/64 bit) SuSE Linux 10.0, 10.1 (32 bit) OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 bits) Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2009.1 (32/64 bits) Ubuntu 5.04, 5.10, 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10 (32/64 bits) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bits) Debian 4.0, 5.0 (32/64 bits) Mac OS 10.3 ~ 10.6		Windows 2000/XP (32/64 bits)/Vista (32/64 bits)/2003 Server (32/64bits)/ 2008 Server (32/64 bits)/7 (32/64 bits)/2008 Server R2 (64 bits) Varios SO Linux: RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bits) Fedora 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (32/64 bits SuSE Linux 10.0, 10.1 (32 bits) OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 bits) Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2009.1 (32/64 bits) Ubuntu 5.04, 5.10, 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10 (32/64 bits) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bits) Mac OS 10.3 ~ 10.6, UNIX OS: Sun Solaris 9.10 (x86, SPARC) HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4		
Interfaz	USB 2.0 de alta velocidad	USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10/100 Base TX	USB 2.0 de alta velocidad	USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10/100/1000 Base TX	USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10/100/1000 Base TX, Puerto paralelo IEEE 802.11 b/g/n
Nivel de ruido	Inferior a 51 dBA (imprimiendo), sólo ruido de fondo (inferior a 26 dBA) (en espera)		Inferior a 52 dBA (imprimiendo), sólo ruido de fondo (inferior a 26 dBA) (en espera)		
Ciclo de trabajo mensual	50.000 hojas		80.000 hojas		
Dimensiones (A x P x H mm)	366 x 368 x 252,9				
Peso (kg)	9,74		9,95		
Consumo eléctrico	3,5W / 60W / 550W		3,5W / 60W / 600W		
Consumibles					
Rendimiento	Estándar: Rendimiento medio del cartucho, 2.000 páginas normales Alto rendimiento: Rendimiento medio del cartucho, 5.000 páginas normales (Se suministra con un cartucho de tóner de arranque para 2.000 páginas) Valor de rendimiento declarado según ISO/IEC 19752.		Estándar: Rendimiento medio del cartucho, 2.000 páginas normales Alto rendimiento: Rendimiento medio del cartucho, 5.000 páginas normales Rendimiento superior: Rendimiento medio del cartucho, 10.000 páginas normales (Se suministra con un cartucho de tóner de arranque para 5.000 páginas) Valor de rendimiento declarado según ISO/IEC 19752.		
Tipo	Cartucho de 1 pieza				
Código del modelo	MLT-D205L, MLT-D205S		MLT-D205E, MLT-D205L, MLT-D205S		
Opciones					
Opciones	-Puerto paralelo IEEE 1284B	-Cassette para 520 hojas -Puerto paralelo IEEE 1284B	-Cassette para 520 hojas -Memoria (256MB) -Puerto paralelo IEEE 1284B		

El diseño y las especificaciones pueden variar sin previo aviso. Las marcas comerciales de otras empresas que se mencionan en esta publicación son propiedad de sus respectivos titulares.



Soluciones de impresión
tan fáciles como

